Ventsys
Votre ensemblier pour l'environnement

Anti-mousse 1825

APPLICATIONS

- Peintures aqueuses
- Laque à eau
- Dispersions de plastique
- Laques avec solvant

Tarifs et conditions nous consulter

L'agent anti-mousse 1825 est un produit sans silicone à base d'un mélange d'alcools et de dérivés d'acide silicique.

Domaines d'emploi

L'agent anti-mousse 1825 est surtout approprié pour enlever la mousse de systèmes de peintures aqueuses (laque à l'eau) et de dispersions de plastique, cependant, on l'emploie aussi avec succès pour les laques avec solvant.

Caractéristiques

Voici les caractéristiques chimiques principales de l'anti-mousse 1825

Etat physique	liquide opaque, jaune-brun
Densité	0,89 - 0,91 g/cm³
Viscosité	100 - 400 mPas
Solubilité	bien émulsionnable dans l'eau

Dosage de l'anti-mousse

La quantité de dosage recommandée pour l'agent anti-mousse 1825 est de 50 à 100 ml/m³ d'eau de circulation. On peut faire un dosage manuel ou automatique.

Maniement et stockage

Après un stockage prolongé une légère séparation des phases de l'agent anti-mousse est possible. Dans ce cas il est recommandé de bien agiter l'agent anti-mousse 1825 avant de l'utiliser. Cela n'influence pas négativement le pouvoir anti-mousse. L'agent anti-mousse 1825 peut être pré-émulsifié avant d'être ajouté à l'eau. Par cela le dosage et la dispersion sont plus facile. Après un stockage prolongé il y a une „flottation" de certains composants de ce produit, mais celle-ci peut être éliminée par agitation sans affecter l'efficacité.

Marquage de l'anti-mousse

L'anti-mousse 1825 ne possède pas de marquage de recommandation particulier.

Symbole	néant
Classes de danger R	néant
Classes de danger S	néant

POUR PLUS D'INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30 info@ventsys.net
www.ventsys.net