Ventsys
Votre ensemblier pour l'environnement

Anti-mousse 1832

APPLICATIONS

- Peintures aqueuses
- Laque à eau
- Dispersions de plastique
- Laques avec solvant

Tarifs et conditions nous consulter

Caractéristiques

L'agent anti-mousse 1832 est un nouveau type d'agent anti-mousse à base de la technologie gel-particules. Cet agent anti-mousse est exempt d'huiles minérales, de cires ou de solvants organiques et peut donc être utilisé favorablement dans les systèmes où ces composants ne peuvent pas être tolérés.

Etat physique	liquide blanchâtre, légèrement crémant
Densité	0,97 - 0,99 g/cm³
Viscosité	100 - 500 mPs (Brookfield n°3,50 t/min, 25 °C)
Solubilité	émulsionnable dans l'eau
Point de solidification	- 3°C

Domaines d'application de l'anti-mousse

Concentrations d'emploi recommandées dans les systèmes d'eaux usées 1 - 10 ppm.

Concentrations d'emploi

Stations d'épuration	2,0 - 10,0 ppm
Papeteries	0,1 - 0,5 Kg/t papier
Non-Woven textiles	0,1 % relative au liant

Maniement de l'anti-mousse

Le produit est légèrement thixotrope. Stocker à températures ambiantes. Si le produit est gelé, dégeler lentement en agitant pour restituer l'homogénéité originale. A l'effet du produit n'est pas porté préjudice. Porter des gants et lunettes pendent manipulation et utilisation.

Classification FDA

L'agent anti-mousse EFA 1832 accompli les parties suivantes de la directive 21 :

- 175.105
- 176.210
- 178.3120

POUR PLUS D'INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30 info@ventsys.net
www.ventsys.net

Classification de transport

L'anti-mousse 1832 n'est pas contraint à des normes de transport.

A.D.R.	non classifié
IMDG	non classifié
N° U.N.	non classifié

Etiquetage

L'anti-mousse n'est pas non plus contraint à un étiquetage particulier.

Symbole	néant
Classes de danger R	néant
Classes de danger S	néant

Emballage de l'anti-mousse

- Bidons (PE) de 10 kg et de 30 kg
- Fûts plastiques (PE) de 200 kg
- Conteneurs de 950 kg

POUR PLUS D'INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30 info@ventsys.net
www.ventsys.net