



BATTERIE DE CHAUFFAGE À EAU CHAUDE POUR CDP 35(T) ET CDF 35(T)



APPLICATIONS

- Piscines
- Spa
- Cave
- Salle de sport
- Locaux d'archives
- Musées
- Locaux à hygrométrie contrôlée

➤ **Tarifs et conditions
nous consulter**

Caractéristiques techniques et avantages

Nos batteries de chauffage à eau chaude pour déshumidificateur en console offrent une grande puissance et une forte longévité.

Puissance pour de l'eau à 80/60°C de l'air à 27°C	2 kW
Puissance pour de l'eau à 90/70°C de l'air à 27°C	2,6 kW
Puissance pour de l'eau à 60/40°C de l'air à 27°C	0,9 kW

Dimensions

Diamètre de connexion en eau : Ø 10mm

- 1 réservoir externe (42 x 80 x 40 mm)
- 1 réservoir submersible (42 x 75 x 40 mm)
- 1 pompe (52 x 88 x 38 mm)
- 1 manchon souple de connexion
- 1 longueur de 15 cm de tuyau diam. 6 mm pour l'évent
- 1 longueur de 1,5 m de tuyau diam. 6 mm pour l'évacuation
- 1 câble avec 6 fiches pour l'alimentation électrique
- 2 velcros auto adhésifs
- 4 serres câbles

➤ **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

☎ +33 (0)3 89 41 36 30 ✉ info@ventsys.net

www.ventsys.net



Service : Commercial
Date : Décembre / 2010