



Coagulant - Flocculant 1225



APPLICATIONS

- Aquarium
- Piscine publique
- Réseaux de radiateurs
- Systèmes de climatisation
- Eaux usées
- Filtres de conduits d'aération

➔ **Tarifs et conditions**
nous consulter

Le coagulant - flocculant 1225 est un désémulsifiant et coagulant organique avec une grande gamme d'utilisation dans le traitement des eaux usées. La scission et la coagulation de vernis et encres hydrosolubles sont une des applications favorables du coagulant - flocculant 1225. Le produit casse des émulsions (et dispersions) et forme au même temps de grands flocs bien séparables. Le coagulant - flocculant 1225 peut aussi bien être utilisé dans le traitement des eaux de lavage et émulsions hydro-huileuses.

Dosage du coagulant - flocculant 1225

Avant l'utilisation du coagulant - flocculant 1225 devrait être dilué avec de l'eau jusqu'à une solution de 2 à 10 %. Les solutions diluées doivent être consommées après 2 - 3 jours.

Caractéristiques

Le coagulant - flocculant 1225 est une préparation de polymères fort-cationiques.

Etat physique	émulsion blanche - opaque, visqueuse
Odeur	peu - huileux
Valeur pH	2,0 - 3,5
Masse volumique	1,05 g/cm ³ (à 25°C)
Solubilité	complètement soluble

Les données ne sont pas de spécifications du produit mais servent d'informations

Stockage du coagulant - flocculant 1225

Le coagulant - flocculant 1225 devrait être stocké à une température entre 4 et 35 °C. Comme matériel pour installations de dosage (tuyauterie, récipients) nous recommandons du verre, plastique ou matériaux recouvert d'une couche de matière epoxy. Il faut éviter l'utilisation d'aluminium, fer, cuivre et cuivre allié.

Maniement du coagulant - flocculant 1225

Porter des gants et lunettes / protection du visage propres. En cas de contact avec la peau il faut laver la peau immédiatement avec de l'eau. Si c'est nécessaire contacter un médecin. Nettoyage avec du sable ou Vermiculit du sol et des objets souillés. Après : rinçage avec de l'eau. Veuillez tirer des informations supplémentaires de la fiche de sécurité.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

☎ +33 (0)3 89 41 36 30 ✉ info@ventsys.net

www.ventsys.net



Service : Commercial
Date : avril / 2011

Etiquetage du coagulant - flocculant 1225

Le coagulant - flocculant 1225 possède un étiquetage particulier concernant les dangers auxquels il peut exposer.

Symbole	néant
Classes de danger R	R 36/38
Classes de danger S	S 23, 25, 26, 36, 81

Classement relatives au transport

Le coagulant - flocculant 1225 ne possède pas de contraintes relatives au transport

ADR	sans classement
IMCO	sans classement
numéro ONU	sans classement

POUR PLUS D'INFORMATIONS

 +33 (0)3 89 41 36 30  info@ventsys.net

 www.ventsys.net



Service : Commercial
Date : avril / 2011