



Coagulant - Flocculant 1284



APPLICATIONS

- Aquarium
- Piscine publique
- Réseaux de radiateurs
- Systèmes de climatisation
- Eaux usées
- Filtres de conduits d'aération

➔ **Tarifs et conditions
nous consulter**

Le coagulant - flocculant 1284 est un flocculant hautement actif pour le traitement de l'eau et des eaux résiduaires. On peut l'utiliser au lieu de flocculants conventionnels inorganiques, comme par exemple du sulfate d'aluminium, du chlorure ferrique, etc. Le coagulant - flocculant 1284 est un désémulsifiant excellent pour des émulsions huileuses et des systèmes de vernis aqueux.

On l'emploie également comme produit de rétention et adjuvant de déshydratation.

Dosage du coagulant - flocculant 1284

La dose standard pour le traitement des eaux brutes est d'1 à 10 ppm. Pour le nettoyage des eaux résiduaires les doses normales sont de 5 à 100 ppm. Quand on l'utilise comme produit de rétention et adjuvant de déshydratation on a besoin de 500 à 5000 ppm.

Pour les émulsions huileuses et les vernis hydrodiluable la dose est de 500 à 10000 ppm.

On obtient les meilleurs résultats de floculation quand on effectue une dilution préliminaire de 5:1 à 10:1. Cependant, on devrait se servir de cette solution dans une période de quelques jours.

Les températures de stockage devraient être de 4 à 35° C. Les températures plus basses augmentent la viscosité et rendent le dosage plus difficile. On peut échauffer du matériau congelé prudemment et le mêlé lentement, ainsi on peut l'employer de nouveau sans qu'il perde son effet. Pour le stockage et le dosage on recommande des récipients en plastique, verre ou acier inoxydable revêtu d'époxy ou de caoutchouc.

Caractéristiques du coagulant - flocculant 1284

Le coagulant - flocculant 1284 est un mélange de polymères liquides inorganiques et organiques à activité cationique, modifiés et très concentrés.

Etat physique	liquide jaune clair
Densité	1,240 kg/m ³
Valeur pH	4,0 environ
Point d'ébullition	-4 °C
Viscosité	200 - 200 cPS

➔ **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

☎ +33 (0)3 89 41 36 30 ✉ info@ventsys.net

www.ventsys.net



Service : Commercial
Date : avril / 2011

Etiquetage

Le coagulant - floculant 1284 possède un étiquetage particulier concernant les dangers auxquels il peut exposer.

Symbole	Irritant (Xi)
Classes de danger R	R 36/38, 41
Classes de danger S	S26, 37/39

Maniement du coagulant - floculant 1284

Porter des gants de protection adéquats et des lunettes de protection/protection de la face.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin.

Quand on renverse le produit, l'absorber avec du sable ou avec des adsorbants spéciaux. Après cela nettoyer avec beaucoup d'eau.

Lire soigneusement la fiche des données de sécurité.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

 +33 (0)3 89 41 36 30  info@ventsys.net

 www.ventsys.net



Service : Commercial
Date : avril / 2011