



## Réodorant - déodorant 1875



### APPLICATIONS

- Aquarium
- Piscine publique
- Réseaux de radiateurs
- Systèmes de climatisation
- Eaux usées
- Filtres de conduits d'aération

➔ **Tarifs et conditions**  
nous consulter

Le réodorant 1875 est un liant d'odeur à base de dialdéhyde. EFA réodorant 1875 lie du H<sub>2</sub>S et des autres combinaisons sulfureuses d'odeur pénétrante, comme, par exemple, du mercaptan.

### Caractéristiques du réodorant et déodorant 1875

On peut employer le réodorant 1875 comme liant d'odeur dans les installations de clarification et de traitement des eaux résiduaires, les cabines de peinture et les humidificateurs industriels.

Etat physique	liquide clair
Densité	1265 kg/m <sup>3</sup>
Teneur résiduaire en formaldéhyde	60 ppm max

Les indications ci-dessus ne sont pas des spécifications du produit, mais des données seulement à titre d'information.

### Dosage du déodorant et réodorant 1875

Le dosage dépend de la quantité de H<sub>2</sub>S. En général la dose dans les installations biologiques de clarification des eaux résiduaires est de 50 à 150 ppm. Le réodorant n'influence pas négativement le processus de déshydratation des boues de curage.

On peut ôter la dose correcte du produit concentré directement du récipient. Les tuyauteries de dosage devraient être de préférence en PE/PP.

Porter des gants et lunettes de protection appropriés/protection de la face lors du travail. En cas de contact avec les yeux, laver soigneusement avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau laver immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas de nausée consulter un médecin (si possible lui montrer cette fiche). Pour de plus amples renseignements voir la fiche de données de sécurité C.E.

### Classification de transport

Le déodorant réodorant 1875 ne nécessite pas de conditions de transports particulières.

A.D.R.	non-classifié
IMDG	non-classifié
No. U.N.	non-classifié

### Etiquetage

Le déodorant et réodorant possède un étiquetage particulier concernant les dangers auxquels il peut exposer.

Symbole	néant
Classes de danger R	néant
Classes de dangers S	S 36/39

### Emballage

Le réodorant 1875 est livrable en bidons de 30 kg, fûts de 240 kg et conteneurs de 1200 kg.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

☎ +33 (0)3 89 41 36 30 ✉ info@ventsys.net

[www.ventsys.net](http://www.ventsys.net)



Service : Commercial  
Date : avril / 2011